

株式会社 いがぐり

品 名	数 量	単 位	単 価	金 額
ペレット専用袋詰め装置ライン				
1) 穀物コンテナ用ホッパー タンク部SUS304 フレーム部SPC	1	式		
2) コンテナ開閉操作架台	1	式		
3) 穀物コンテナ (20F特型) (通風版 SUS製)	10	〃		
4) 排風機 (SA-304) 200V	10	式		
5) 分電ケーブル (212A) 200V	2	〃		
6) ※3) 4) 5) 運搬費	1	〃		
7) 袋詰め投入コンベア (1) MC45SP1-9M ベルト幅450mm 長さ9000mm 動力1.5kw INV制御 ハット側ストレート	1	〃		
8) 袋詰め投入コンベア (2) MC40SP1-2M ベルト幅400mm 長さ2000mm 動力1.0kw INV制御 ハット、テール両側ストレート	1	式		
9) 袋詰め本体 (MEF-180T)	1	式		

品 名	数 量	単 位	単 価	金 額
※仕様詳細				
電子秤による計量装置装備				
バッチ方式による投入計量				
袋詰め容量 10～20kg(20～40L)				
袋の大きさ(最大) H750×W550×t1.5 (最小) H600×W400×t1.0				
シール機 (ヒーター予備体圧接方式)				
袋詰め能力 170～220袋/時間				
袋開口異常検知装置装備				
操作タッチパネル 5.7インチ型カラー				
10) 点検台	1	式		
11) 整袋コンベア 1800mm	1	〃		
キヤートモーター0.4KW 1/30 INV制御				
成形ローラー標準装備				
(動力0.4kw×2基 INV制御)				
シール不良検出装置標準装備				
穴開け装置標準装備				
12) 取出しコンベア 1200mm	1	式		
13) 印字コンベア 1200mm	1	〃		
14) 印字装置	1	〃		
15) 待機コンベア (パレタイザーに装備)	1	〃		
16) パレタイジング装置(MEP-300D)	1	〃		
※仕様詳細 (片側セットタイプ)				
左右軸(X)サーボモーター1.5kw 1台				
前後軸(Y)サーボモーター0.5kw 1台				
上下軸(Z)サーボモーター2kw 1台				
旋回軸(θ)サーボモーター0.5kw 1台				

